

Vakuum-Doppel-Heißpresse

-1/+0,1 bar, Nutzraum Ø380x400mm, Presskraft 2500 kN, mit Beladesystem

Vacuum Double-Hot Press

-1/+0,1 bar, useable space Ø380x400mm, Pressing force 2500 kN, with loading system



- präziser, steifer Pressrahmen mit geringer Verformung und exakter Führung des Pressstempels
- Verdichtungswegmessung und Verdichtungsgeschwindigkeitsmessung
- servohydraulische Kraftregelung
- elektrisch unterstützendes Beladesystem
- Temperatur bis 2200°C
- Erhöhung der Produktivität, da als TWIN-System ausgeführt
- precise, stiff press frame of little deformation and exact guidance of the press ram
- compression stroke measurement and compression speed measurement
- servo-hydraulic force control
- electrically assisted loading system
- temperature up to 2200°C
- increase in efficiency, because designed as TWIN-system

Member of the **SYS**TEC group

FCT

Anlagenbau GmbH



FCT Anlagenbau GmbH
Hönbacher Straße 10
D-96515 Sonneberg

Tel. +49 36 75 / 74 84 - 0
Fax +49 36 75 / 74 84 - 44

ISO 9001:2008 Certified
email: info@fct-anlagenbau.de
web: www.fct-anlagenbau.com

